

SEP -10S PLUS SERINGA AUTOMATA STANDARD



- Detector pt. marime seringa si senzor pt. seringa
- Utilizatorul selecteaza din lista tipul seringii si al medicamentului
- Meniu interactiv (posibilitatea de a configura functii)
- Mod de infuzie volum functie de timp
- 2 moduri bolus (programabil si manual)
- Sistem anti bolus (A.B.S.) si sistem anti bule de aer
- Alarmer audio si vizuale
- RS 232, 12 VDC, Apelare asistenta (optionale)
- Buton pt. ajustare volum (optional)

SPECIFICATII TEHNICE

Limite rata debit: 0,1-1500 ml/h
Limita volum: 0,1-999 ml sau fara limita
Volum total: 0,1-999,9 ml
Rata infuziei: 0,1-999,9 in mg/h sau µg/h, mg/kg/h; µg/kg/h;
mg/kg/min.; µg/kg/min.

Acuratete : ±2%

Seringi compatibile: 10, 20, 30, 50/60 si 100 ml

Presiune ocluziei: (120, 80, 40) kPa sau (90, 60, 30) kPa

Rata bolusului: 10-1500 ml/h in pasi de 1 ml/h

Alarmer: Fara retea; Baterie descarcata; Baterie foarte descarcata; Ocluzie; Pealarma x min.; KOR (KVO); Sfarsit de infuzie; Seringa goala; Eroare interna.

Clasificare: clasa II

Conditii operare: +5 ÷ +40 °C

Conditii stocare: -20 ÷ +40 °C

Alimentare: 220-230 VAC ±10%, 50/60 Hz sau baterie interna reancarcabila

Putere consumata: max. 10 VA

Tip baterie: incorporata, NiMH, 9,6 V/1300mAh

Durata de viata baterie: min. 8 h

Tip display: LCD alb negru, 16 caractere x 2 linii

Greutate: 2,6 Kg

Dimensiuni: 135x305x195 cm

Optiuni selectabile pt. operatiile cerute

Volum total de infuzie; Limita rata infuziei; Bolus automat/manual
Programare rata bolus; Limita rata bolus; Autosalvare; Nume medicament pe display; Data si ora pe display; Functie KOR; Mod infuzie selectabil (rata continua, pompa cu functionare lenta); Configurare setari seringa; Standby; Parola; Configurare limba; Configurare lista medicamente;

Caracteristici optionale

Alimentare 110 VAC ±10%, 50/60 Hz; Alimentare externa 12 VDC; RS 232; Apelare asistenta; Ajustare volum alarma; baterie NiMH 9,6 V/1800 mAh (durata de viata 16 ore); Acceptare seringa 5 ml.

