

ELECTROBISTURIU MB 380 MONO-BIPOLAR -380 W

CARACTERISTICI/SPECIFICATII

Electrobisturiu de inalta frecventa care poate executa chirurgie monopolară și bipolar în multe campuri de aplicatii, unde înalta precizie și repetabilitatea sunt esențiale, cum ar fi chirurgia endoscopica.

Simbolurile grafice de pe panoul frontal, permit o selecție ușoară a modului de operare și controlul ieșirilor este reprezentat prin indicatoare digitale.

Taierea monopolară se poate realiza prin curent sinusoidal pt. a obține o incizie cu daune minime pt. țesutul adiacent și o recuperare sigură.

Două modalități diferite de modulație, permit reglarea sangerării în timpul tăierii monopolară. În modul bipolar, tăierea poate fi afectată de curentul sinusoidal.

Când este cerută o acțiune chirurgicală, ce presupune oprirea vaselor de sânge, disponibilitatea unor curenti cu diferite puteri coagulative, permite ca această operație să fie efectuată în mod monopolar și în mod bipolar.

Când este necesar să realizați o necrozare superficială a unei zone întinse, protejând țesutul din adâncime, un curent special coagulant deshidratează stratul superficial de țesut și reduce posibilitatea de a deteriora, acest beneficiu este disponibil pt. operație.

Nivelele puterii de ieșire sunt ajustabile cu ajutorul unor butoane ce permit reglarea pas cu pas și o exactă presetare și repetabilitate a valorilor.

Funcțiile de ieșire sunt liniare și controlate de un circuit electronic care poate întrerupe emisia de curent dacă orice condiție de alarmă este detectată. Circuitele dedicate pt. siguranța operatorului și a pacientului sunt o prioritate.

Moduri de lucru: -Bipolar cu pedala
-Dual: Bipolar cu pedala
Monopolar manual
-Monopolar: Cu pedala
Manual

Putere max. de ieșire: MONOPOLAR/CUT- 375 W/300ohm
CUT/COAG (1 ieșire) -340 W/300ohm
CUT/COAG (2 ieșiri) -300 W/300ohm
COAG (1 ieșire) -225 W/300ohm
COAG (2 ieșiri) -150 W/300ohm
COAG (3 ieșiri) -80 W/2000ohm

Frecvența de lucru mod monopolar: 475 kHz
Putere max. de ieșire BIPOLAR/CUT -90 W/100ohm
COAG -80 w/100ohm

Frecvența de lucru mod bipolar : 525 kHz

Dimensiuni: 370 x 470 x 150 mm

Greutate: 15 kg



ACCESORII STANDARD

- Piesa de mână cu două întrerupătoare autoclavabile
- Piesa de mână cu două întrerupătoare sterilizabile la rece
- Pedala dubla rezistentă la apă
- Electrode neutru cu cablu
- Electrode (scurt, lung) tip lama pt. chirurgie generală
- Electrode scurt tip ac pt. chirurgie generală
- Electrode scurt rotund pt. chirurgie generală
- Cablu alimentare 5 m