

ELECTROBISTURIU MB 160 MONO-BIPOLAR -160 W

CARACTERISTICI/SPECIFICATII

Electrobisturiu de inalta frecventa pt. electrochirurgie monopolara si bipolară medie. Selectind modurile de lucru, acestea pot furniza ,taiere pura,taiere cu hemostaza,coagulare fortata,coagulare usoara,coagulare bipolară cu forceps.

MB 160 este recomandat in cazul operarii unui camp umed(mucoase sau tesut a carui compozitie este variata). Din aceste motive MB 160 este recomandat si pt. ginecologie si chirurgie ortopedica.

Alarma OC-avertizeaza prin semnal acustic intermitent si led rosu care lumineaza intermitent, daca conexiunea electrodului neutru cu pacientul nu este buna sau daca este deconectat cablul.In ambele cazuri emisia de curent este oprita.

OVT-circuit intern de protectie,avertizeaza cand curentul furnizat asupra pacientului este prea lung si ar putea incalzii excesiv tesutul din jurul taieturii.

Putere iesire:	MB 122	MB 160
CUT	120W/250ohm	160W/250ohm
BLEND	90W/200ohm	120W/200ohm
COAG FORCED	80W/150ohm	100W/150ohm
COAG SOFT	60W/100ohm	80W/100ohm
BIPOLAR	40W/100ohm	60W/100ohm

Frecventa de lucru: 600 kHz

Dimensiuni:260 x110 x265 mm

Greutate: 7 Kg



ACCESORII STANDARD

- Piesa de mana unica folosinta cu doua intrerupatoare
- Pedala(folosita alternant cu piesa de mana)
- Electrode neutru cu cablu
- Kit electrozi (6 buc)autoclavabili,Ø2,4 mm
- Cablu alimentare 2 m

ACCESORII OPTIONALE

- Pedala rezistenta la apa
- Pedala dubla rezistenta la apa
- Piesa de mana autoclavabila cu CUT si COAG