

MW 300-05

(5T70/T)TERAPIE MICROUNDRE

MW 300-05 este o unitate de terapie microundre cu iesiri continue si pulsatorii



CARACTERISTICI

- Iesire continua cu max de putere 250 W
- Iesire pulsata cu max de putere 1600W
- Iesire continua si pulsata cu 10 -90 %cicluri de functionare
- Display pt. afisarea parametrilor de iesire
- Brat articulata pt.o buna pozitionare a radiatorului
- Programe presetate pt. patologice comuna
- Modele diverse de radiatoare pt. o varietate de aplicatii

SPECIFICATII

Generator Frecventa: 2460 MHz
Mod iesire: continuu/pulsat 1 Hz(cicluri de functionare 10%-90% in 9 pasi)
Putere: 0-250 W in mod continuu
0-1600 W(varf)in mod pulsat
Emisia se intrerupe daca se depaseste puterea maxima admisa.
Timer: 0-30 min.;semnal acustic pt. sfarsit de tratament si intreruperea automata a emisiei.
Alimentare: 230V sau 110 V:50/60 Hz
Putere intrare: 750 VA
Clasa siguranta: tip I B
Dimensiuni/Greutate: 60x36x97 cm/35 Kg

ACCESORII STANDARD

- N.1 Suport tip brat pt. radiator [7] (H1002101)
- N.1 Cablu coaxial [5] (C/R1)
- N.1 Radiator circular 170 mm [4] (TO.AC)
- N.1 Tub neon [6] (TNE)
- N.1 Cablu alimentare (C/AI)
- N.1 Cheie Hexagonala 5 (CES)

ACCESORII OPTIONALE

- Radiator de camp larg [3] (TO.AA)
- Radiator Dreptunghiular 170X120 mm [1](TO.AR1)
- Radiator Dreptunghiular 470X120 mm [2] (TO.AR3)

